

STARLIGHT SERIES
MB225LSWMA

2MP

سری استارلایت

Starlight

سنسور تصویر

1/2.8" CMOS

حداقل نور

Color: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)

B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON)

لنز

Motorized 2.8-12mm

روز / شب

IR Cut Filter with Auto Switch

فشرده سازی تصویر

S+265/H.264/M-JPEG

حداکثر رزولوشن تصویر

1920x1080

نرخ فریم

1920x1080@30fps

آنالیز هوشمند تصاویر

Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/
Object Lost/Running/Loitering/Parking/Crowd/Audio
Abnormal Detection/Video Abandon Detection

سازگاری پروتکل

ONVIF (Profile S), SDK, CGI

صدا - ورودی / خروجی

1/1

هشدار - ورودی / خروجی

2/1

RS-485

Y

کارت حافظه میکرو اس دی

MicroSD Card Slot, up to 128GB

منبع تغذیه

Dc12 V+25%, PoE

محافظت جریان

TVS 6000V, Lightning Surge Protection:
(Power 2000V, RJ45 1000V)

برد IR

30-50m

دمای کار

-35 C~60 C(IR OFF) -30 C~40 C(IR ON)
0~95% RHG

