



## سری محصولات AIPRO+

### مشخصات کلیدی

**NZC-FB525C-ADWMBP**



- ◆ دوربین بالت 5 مگاپیکسل تحت شبکه با لنز ثابت
- ◆ دارای لنز ثابت 3.6mm میلی متری با F1.0
- ◆ پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی هوشمند
- ◆ دید در شب 40 متری هوشمند
- ◆ دارای LED چشمک زن آبی و قرمز جهت اعلام هشدار (Active Deterrence)
- ◆ قابلیت های هوشمند : حفاظت پیراهونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده
- ◆ شمارش افراد، تشخیص ازدحام، نقشه حرارتی، تشخیص صف طولانی
- ◆ دارای قابلیت تشخیص پلاک، شناسایی چهره
- ◆ پشتیبانی از قابلیت Netbreak
- ◆ دارای میکروفون داخلی و اسپیکر
- ◆ دارای دکمه ریست سخت افزاری
- ◆ پشتیبانی از کارت حافظه تا 256 گیگا بایت
- ◆ دارای بدنه فلزی
- ◆ پشتیبانی از استاندارد حفاظت IP67

دوربین			
5MP 2880(H)×1620(V)	حداکثر رزولوشن	CMOS 1/2.7"	سنسور تصویر
1/5~1/20000s	سرعت شاتر الکتریکی	progressive	سیستم تصویربرداری
40متر	برد دید در شب	Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON	حداقل روشنایی
لنز			
M12	نحوه اتصال لنز	ثابت	نوع لنز
F No. 1.0	ماکزیمم دیافراگم	3.6 میلی متر	فاصله کانونی
زاویه دید			
افقی: 88 درجه - عمودی: 48 درجه - مورب: 108 درجه			
ویدئو			
H.265+/H.264+	رهزگذاری هوشمند	H.265/H.264	فشرده سازی ویدئو
30fps@ 5MP(2880x1620), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720)	جریان اصلی (Mainstream)	سه جریان Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)	تعداد پشتیبانی جریان
25/30fps@ 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480)	جریان فرعی (Substream)	CBR/VBR	نوع کنترل نرخ ارسال ویدئو
VGA(640x480), QVGA(320x240)	موبایل	256Kbps ~ 8Mbps	تنظیم کیفیت ویدئو
3D DNR	کاهنده نویز	IR cut filter with auto switch(Day/ Night/Auto/Image/Schedule)	روز / شب
120db	WDR	Off/On (5 Zone)	جبران نور پس زمینه
دارد	BLC	دارد	HLC
خودکار	Gain Control	اتوماتیک/ دستی	کنترل نور سفید (White Balance)
Off/On (4 Zone, Rectangle)	پوشاندن حریم خصوصی	Off/On (8 Level)	تشخیص حرکت
دارد	تشخیص صدا	دارد	Netbreak
8 Region	ROI	ندارد	Video tampering
قابلیت های سخت افزاری			
دارد	دکمه ریست سخت افزاری	Micro SD slot, up to 256GB	ذخیره سازی روی برد
دارای میکروفون داخلی	صدا	دارد	اسپیکر
هوش مصنوعی			
حفاظت پیراهونی، فنس مجازی، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص اجسام به جا مانده یا گم شده شعارش افراد یا وسیله نقلیه، تشخیص ازدحام، تشخیص طول صف، تشخیص صدا نادر، تشخیص پلاک، نقشه حرارتی			قابلیت های هوشمند



شبکه			
Profile S/G/T/M	ONVIF	RJ-45 (10/100Base-T)	درگاه
IE10/11-Safari V12.1 above-Firefox V.52 above-Google chrome V.57 above-Edge V.79 above			مرورگر
IP Filtering - 802.1x -User Policy	امنیت سایبری	Nazer View - Nazer Security Center	نرم افزارهای مدیریتی
IOS - اندروید	نرم افزار موبایل	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP	پروتکل شبکه
برق			
پایه: 2.5W(VDC) – 3.5W (POE) حداکثر مصرف: 5.7W-7.8W	مصرف برق	12 ولت مستقیم استاندارد(IEEE802.3af)	منبع تغذیه
شرایط محیطی			
IP67	استاندارد حفاظتی	95%-منفی 35 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد	بازه حرارتی فعالیت /میزان تحمل رطوبت
ساختار			
150.8*70.9*70.9mm	ابعاد	فلزی	جنس
400g			وزن خالص

