



دستگاه‌های
ضبط تصاویر
تحت شبکه

NVR

مشخصات کلیدی

NZR-3298-H4

- ◆ دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 32 کانال
- ◆ پشتیبانی از دوربین های IP بارزولوشن تا حداکثر ۱۲ مگا پیکسل
- ◆ پهنای باند ورودی ۳۲۰ مگابیت برثانیه
- ◆ ۴ هارد تا حداکثر ۱۲ ترابایت
- ◆ دارای سه پورت USB
- ◆ دارای دو رابط شبکه RJ45
- ◆ دارای یک ورودی و یک خروجی صدا
- ◆ دارای شانزده ورودی و یک خروجی هشدار
- ◆ پشتیبانی از قابلیت های هوشمند: حفاظت پیراهونی(فنس مجازی - خط فرضی)، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص اشیاء(جامانده و گمشده)، نقشه حرارتی، تشخیص پلاک ، شعارش عبور از خط، تراکم جمعیت، تشخیص طول صف، تشخیص صدای غیر عادی ، تردد غیر مجاز، ورود به منطقه، خروج از منطقه
- ◆ پشتیبانی از شناسایی چهره (در صورت استفاده از دوربین های AI Value و Pro+)
- ◆ پشتیبانی از ANR (در صورت استفاده از دوربین های ناظر اوریکس)

مشخصات دستگاه ذخیره ساز :			
12MP	وضوح ضبط	320Mbps	پهنای باند ضبط
4 SATA , each HDD up to 12TB	هارد	12MP,8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P), 1.3MP(960P),1.0MP(720P)	رزولوشن
'4K:60fps (Max 2ch) / 5MP: 90fps (Max 3ch) / 4MP:120fps (Max 4ch) / 2MP:240fps (Max 8ch) 1MP:540fps (Max 18ch) / 704*576: 1200fps (Max 40ch) / 640*480: 1230fps (Max 41ch) Note: 4K mode only support max 4CH playback (when connect 4K IPC)			اجرای زنده /پخش
MD(Sensitivity Level 1~8) / Videlo loss / Beep, Email, Push notification to Mobile APP	رویداد	Audio: G.711A;G.711U Video : H.264/H.264+/H.265/H.265+	فشرده سازی
Max 16ch playback	باز پخش	Fast forward / backward (2x, 4x, 8x,16x,36x)	عملکرد پخش
VGA: (1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080) HDMI 1:1 (1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080,2560*1440(2k),3840*2160,(4k)) HDMI 2 : 1 (1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080/EDID)Async Out			رابط خروجی
USB2.0*1(front) USB3.0*1+USB2.0*1(rear)	USB	2 RJ45 100/1000 Base-T	Ethernet
یک ورودی / یک خروجی	صدا	شانزده ورودی / یک خروجی	آلارم
دارد	e-Sata	دارد	RS485
پشتیبانی از RTSP/Onvif(S/T/G)	راه ارتباطی	دارد	Line In
دارد	پوشاندن حریم خصوصی	دارد	ANR
دارد	تشخیص صدا	دارد	تشخیص حرکت
دارد	SMD	دارد	Video tampering
حفاظت پیرامونی، فنس هجازی، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص اجسام به جا مانده یا گم شده شمارش افراد یا وسیله نقلیه، تشخیص ازدحام،تشخیص طول صف،تشخیص صدا نادر،تشخیص پلاک، نقشه حرارتی			پشتیبانی از قابلیت های هوشمند
12V/5A	ولتاژ / جریان ورودی	Temperature : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidity : Less than 90%RH	دهای کارکرد
Persian/English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Greek/Danish/Finnish/Russia/Hebrew/ Turkish/Bulgarian/Arabic/Korean/Japanese/Thai/Hindi/Romanian/Dutch/Polish			زبان OSD
378*325.5*66mm			ابعاد