



دستگاه‌های
ضبط تصاویر
تحت شبکه

NVR

مشخصات کلیدی

NZR12891-XI16

- ◆ دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه 128 کانال
- ◆ پشتیبانی از دوربین های IP بارزولوشن تا حداکثر ۳۲ مگا پیکسل
- ◆ پهنای باند ورودی ۱.۲۴ مگابیت برثانیه
- ◆ ۱۶ هارد تا حداکثر ۱۸ ترابایت
- ◆ دارای سه پورت USB
- ◆ دارای دو رابط شبکه RJ۴۵
- ◆ دارای ورودی و خروجی صدا
- ◆ دارای ورودی و خروجی هشدار
- ◆ پشتیبانی از قابلیت های هوشمند: حفاظت پیراهونی(فنس مجازی - خط فرضی)، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص اشیاء(جامانده و گمشده)، نقشه حرارتی، تشخیص پلاک، شعارش عبور از خط، تراکم جمعیت، تشخیص طول صف، تشخیص صدای غیر عادی، تردد غیر مجاز، ورود به منطقه، خروج از منطقه
- ◆ پشتیبانی از شناسایی چهره (در صورت استفاده از دوربین های AI Value و Pro+)
- ◆ پشتیبانی از ANR (در صورت استفاده از دوربین های ناظر اوریکس)
- ◆ با قابلیت جستجو بر اساس زمان و ...
- ◆ استفاده همزمان ۳۲ کاربر



مشخصات دستگاه ذخیره ساز :

32MP	وضوح ضبط	1024/800Mbps	پهنای باند ضبط INPUT / OUTPUT
16 SATA , each HDD up to 18TB	هارد	32MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)	رزولوشن
'4K:60fps (Max 2ch) / 5MP: 90fps (Max 3ch) / 4MP:120fps (Max 4ch) / 2MP:240fps (Max 8ch) / 1MP:540fps (Max 18ch) / 704*576: 1200fps (Max 40ch) / 640*480: 1230fps (Max 41ch) Note: 4K mode only support max 4CH playback (when connect 4K IPC)			اجرای زنده / پخش
MD(Sensitivity Level 1~8) / Videlo loss / Beep, Email, Push notification to Mobile APP	رویداد	Audio: G.711A;G.711U Video : H.264/H.264+/H.265/H.265+	فشرده سازی
Manual, Schedule, Alarm , Event, Smart Event			Record Mode
Max 16ch playback	باز پخش	Fast forward / backward (2x, 4x, 8x, 16x, 36x)	عملکرد پخش
HDMI: 3 * (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/7680*4320/EDID)Async out HDMI:1 * (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID)Async out			رابط خروجی

USB2.0*1(front) USB3.0*1+USB2.0*1(rear)	USB	2 RJ45 100/1000 Base-T	Ethernet
یک ورودی / یک خروجی	صدا	شانزده ورودی / چهار خروجی	آلارم
دارد	e-Sata	دارد	RS485
پشتیبانی از RTSP/Onvif(S/T/G)	راه ارتباطی	دارد	Line In
0,1,5,6,10	Raid	دارد	ANR
دارد	ریست سخت افزاری	دارد	RS232
حفاظت پیرامونی (فنس مجازی - خط فرضی)، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره، تشخیص اشیاء (جامانده و گمشده)، نقشه حرارتی، تشخیص پلاک ، شمارش عبور از خط، تراکم جمعیت، تشخیص طول صف، تشخیص صدای غیر عادی ، تردد غیر مجاز، ورود به منطقه، خروج از منطقه			پشتیبانی از قابلیت های هوشمند
12V/5A	ولتاژ / جریان ورودی	Temperature : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidity : Less than 90%RH	دهای کارکرد
Persian /English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Greek/Danish/Finnish/Russia/Hebrew/Turkish/Bulgarian/Arabic/Korean/Japanese/Thai/Hindi/Romanian/Dutch/Polish			زبان OSD
440*460*89mm			ابعاد